



Multimediální informační kiosek

Jedná se o venkovní designový informační kiosek osazený dvěma velkoplošnými 47“ LCD panely Vartech. Kiosek je standardně vybaven komponenty, které jsou schopné pracovat i ve velmi nepříznivých klimatických podmínkách v non-stop provozu. Provedení kiosku je navrženo i s ohledem na mechanické poškození – odolnost proti vandalismu. Displeje jsou vybaveny ochranným 6 mm tvrzeným sklem a technologií VBOND, která zajistí dobrou čitelnost displeje i na ostrém slunečním světle v letních měsících. Jedná se o technologii, při které je displej nalepen speciálním lepidlem přímo na krycí sklo. Lepidlo má stejnou optickou strukturu jako sklo, čímž nedochází k dalšímu lomu světla při průchodu do a z displeje a tím k výraznému zhoršení kvality obrazu. Vzhledem k tomu, že se touto metodou eliminuje vzduchová mezera mezi displejem a sklem, nedochází k tzv. skleníkovému efektu a displej se tak zbytečně nepřehřívá na přímém slunečním světle. Dále nedochází ke srážení vzdušné vlhkosti na vnitřní straně skla v zimních měsících. Uvnitř kiosku je instalován počítač, který zajišťuje zobrazení na obou displejích ve Full HD rozlišení. Počítač je vybaven systémem vzdálené správy a umožňuje tak aktuální změny obrazu bez nutnosti instalace na místě. Kiosek může být dále opatřen displeji s optickým dotekovým systémem, který umožní uživateli ovládní bez nutnosti použití klávesnice, webovou kamerou s mikrofonem pro multimediální komunikaci a kamerovým systémem se vzdáleným dohledem (vč. kontinuálního záznamu obrazu), který umožní zvýšení bezpečnosti v případě instalace na odlehlejších stanovištích.

Multimediální informační kiosek

Standardní konfigurace

Skříň z ocelového nerez plechu 1,5 mm

Elektrorozvod 230V s proudovým chráničem a jističem 10 A

2x LCD Vartech VT470CVB, VBOND, 1920x1080, 8ms, 800:1, 620 cd/m², 176°/176°, -20 °C

PC Intel Dual-Core E5400, 1GB 800MHz, HDD 500GB

Rozměry a hmotnost

vlastní skříň: šířka 2010 mm, výška 2410 mm, hloubka 800 mm

se zastřešením: šířka 2885 mm, výška 2700 mm, hloubka 2200 mm

Hmotnost: 660 kg

Volitelné periferie

Web kamera, mikrofon

Dotyková obrazovka – Odolný optický touchscreen

Kovová klávesnice s trackballem

Čtečka paměťových karet

Bezpečnostní kamerový systém se záznamem okolí kiosku vč. možnosti vzdáleného dohledu.



Výrobce kiosku

STARMON
DIAGNOSTIKA, INFORMATIKA
A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

STARMON s.r.o.
Průmyslová 1880
565 01 Choceň

Dodavatel zobrazovacích jednotek

RugIT

RUGIT s.r.o.
Litevská 1174/8
Praha 10 100 00
tel.: +420 274 775 256
www.rugit.cz